LRI-SEN-15R

Sensor magnético para cilindro, com contato (reed), 5–120 Vcc

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação 5–120 Vcc



IP67 | −10 °C a +70 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Frequência de comutação	1000 Hz

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Tensão de operação	5–120 Vcc
Corrente de carga máxima	100 mA máx.
Consumo de corrente	Nenhum
Queda de tensão	2,5 V máx. a 10 mA CC
Tipo de contato	Com contato (reed), 2 fios
Potência máxima de comutação	3,5 W máx.
Corrente residual	Nenhuma

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	−10 °C a +70 °C
Indicador	LED vermelho

NORMAS E COMPATIBILIDADE

Parâmetro	Valor
Resistência a choque	30 G
Resistência a vibração	9 G

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor
Lógica de comutação	Normalmente aberto (NA)
Circuito de proteção	Proteção contra inversão de polaridade e absorção de surto