# LRI-SEN-KH-4213

Chave fim de curso estanque, 5 A 125 V,3 A 250 Vca

## CARACTERÍSTICAS



IP67 | −10 °C a +70 °C

## DETECÇÃO E DESEMPENHO

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Velocidade de acionamento | 1 mm a 1 m/s |
| Frequência de operação | Mecânico: 120 operações/min; elétrico: 30 operações/min |
| Pré-curso máx. (PT) | 1,8 mm |
| Sobrecurso mín. (OT) | 3 mm |
| Diferencial de curso máx. (MD) | 0,2 mm |

## ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade dos contatos | 5 A 125 V,3 A 250 Vca |
| Resistência de contato | < 15 mΩ |

## AMBIENTAL E MECÂNICO

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura de operação | −10 °C a +70 °C |
| Umidade relativa | Máximo 95 %UR |
| Peso | Aprox. 360 g (cabo de 3 m) |

## NORMAS E COMPATIBILIDADE

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Resistência a vibração | Em operação: 10–55 Hz, 1,5 mm amplitude dupla |

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Resistência de isolamento | 100 MΩ ou mais (a 500 Vcc) |
| Vida útil | Mecânico: mais de 10 milhões de operações elétrico: mais de 200.000 operações |
| Posição de operação (OP) | 28,5 ± 1 mm |