LRI-SEN-KH-4270

Chave fim de curso estanque, 5 A 125 V,3 A 250 Vca

CARACTERÍSTICAS



IP67 | −10 °C a +70 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Velocidade de acionamento	1 mm a 1 m/s
Frequência de operação	Mecânico: 120 operações/min; elétrico: 30 operações/min
Pré-curso máx. (PT)	1,8 mm
Sobrecurso mín. (OT)	3 mm
Diferencial de curso máx. (MD)	0,2 mm

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Capacidade dos contatos	5 A 125 V,3 A 250 Vca
Resistência de contato	< 15 mΩ

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	−10 °C a +70 °C
Umidade relativa	Máximo 95 %UR
Peso	Aprox. 360 g (cabo de 3 m)

NORMAS E COMPATIBILIDADE

Parâmetro	Valor
Resistência a vibração	Em operação: 10–55 Hz, 1,5 mm amplitude dupla

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor
Resistência de isolamento	100 MΩ ou mais (a 500 Vcc)
Vida útil	Mecânico: mais de 10 milhões de operações elétrico: mais de 200.000 operações
Posição de operação (OP)	28,5 ± 1 mm