
LRI-SEN-LSA400

Chave de vazão térmica para líquidos e gases

CARACTERÍSTICAS

- Faixa de medição: Água e óleo: 3–300 cm/s; gás: 200–3000 cm/s



IP67 | −40 °C a +80 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Montagem	Instalação horizontal, instalação lateral, instalação em cotovelo
Faixa de medição	Água e óleo: 3–300 cm/s; gás: 200–3000 cm/s
Tempo de resposta	2 s (ajustável de 2 s a 10 s)

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Saída	PNP/NPN/relé/4–20 mA
Consumo de corrente	< 80 mA
Material em contato com o meio	Aço inoxidável 316L ou liga de níquel resistente à corrosão

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	−40 °C a +80 °C
Temperatura de armazenamento	−40 °C a +80 °C
Umidade relativa	0 % a 80 %
Ligação	Bornes
Temperatura do meio	−20 °C a +80 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor
Alimentação	24 Vcc, 85–265 Vca, 120–370 Vcc