LRI-SEN-M2S-441-11Y

Chave fim de curso de uso pesado com êmbolo

CARACTERÍSTICAS



IP65 | −30 °C a +90 °C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Valor
Princípio de funcionamento	Mecânico
Atuador	Êmbolo
Ângulo de acionamento	20°
Velocidade mínima de acionamento	1 mm/min
Velocidade máxima de acionamento	1 m/s
Princípio de comutação	Ação rápida
Tempo máximo de repique	5 ms
Tempo máximo de comutação	35 ms
Contatos	Contato NA e contato NF
Material dos contatos	Prata
Contatos NF	1
Contatos NA	1
B10d (contato NF)	2.000.000 operações
Abertura dos contatos	2x2,5 mm
Entrada de cabo	M20 × 1,5 (ligação por bornes de parafuso)
Seção mínima do condutor	1,5 mm²
Seção máxima do condutor	2,5 mm²
Seção do condutor	13 AWG
Tensão nominal de isolamento	250 Vca
Tensão suportável de impulso	4 kV
Corrente térmica	16 A
Categoria de utilização	AC-15: 4 A em 250 Vca
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	−30 °C a +90 °C
Material do corpo	Ferro fundido cinzento galvanizado
Peso	1.310 g
Vida mecânica	5.000.000 operações
Diâmetro do êmbolo	10 mm