LRI-SEN-MAF-S-441-11Y

Chave fim de curso de uso pesado

CARACTERÍSTICAS



IP65 | −30 °C a +90 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Velocidade mínima de acionamento	1 mm/min

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Contatos	Contato NA e contato NF
Material dos contatos	Prata
Contatos NF	1
Contatos NA	1
Tensão nominal de isolamento	250 Vca
Tensão suportável de impulso	4 kV
Corrente térmica	16 A

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	−30 °C a +90 °C
Material do corpo	Alumínio
Peso	1.460 g
Entrada de cabo	M20 × 1,5 (ligação por bornes de parafuso)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor
Princípio de funcionamento	Mecânico
Vida mecânica	1.000.000 operações
Seção mínima do condutor	1,5 mm^2
Seção máxima do condutor	2,5 mm^2
Categoria de utilização	AC-15: 4 A em 250 Vca
Princípio de comutação	Ação rápida
Tempo máximo de repique	5 ms
Tempo máximo de comutação	35 ms