LRI-SEN-TD-441-11Y-2512

Chave fim de curso de uso pesado com alavanca com rolete

CARACTERÍSTICAS



IP65 | −40 °C a +200 °C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Valor
Princípio de funcionamento	Mecânico
Atuador	Alavanca com rolete
Velocidade mínima de acionamento	1 mm/min
Velocidade máxima de acionamento	3 m/s
Princípio de comutação	Ação rápida
Tempo máximo de repique	5 ms
Tempo máximo de comutação	35 ms
Contatos	Contato NA e contato NF
Material dos contatos	Prata
Contatos NF	1
Contatos NA	1
B10d (contato NF)	2.000.000 operações
Abertura dos contatos	2x2,5 mm
Entrada de cabo	M20 × 1,5 (ligação por bornes de parafuso)
Seção mínima do condutor	1,5 mm^2
Seção máxima do condutor	2,5 mm^2
Seção do condutor	13 AWG
Tensão nominal de isolamento	250 Vca
Tensão suportável de impulso	4 kV
Corrente térmica	16 A
Categoria de utilização	AC-15: 4 A em 250 Vca
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	−40 °C a +200 °C
Material do corpo	Ferro fundido cinzento galvanizado
Peso	1.845 g
Material do rolete	Latão/plástico (sob encomenda)
Vida mecânica	5.000.000 operações
Largura do rolete	9 mm
Diâmetro do rolete	36 mm