LRI-SEN-TK-441-11Y-T-M20

Chave fim de curso de uso pesado com alavanca deslocada com rolete

CARACTERÍSTICAS



IP65

−40 °C a +200 °C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Valor
Princípio de funcionamento	Mecânico
Atuador	Alavanca deslocada com rolete
Velocidade mínima de acionamento	1 mm/min
Velocidade máxima de acionamento	0,5 m/s
Princípio de comutação	Ação lenta
Contatos	Contato NA e contato NF
Material dos contatos	Prata
Contatos NF	1
Contatos NA	1
B10d (contato NF)	2.000.000 operações
Abertura dos contatos	2x6 mm
Entrada de cabo	M20 × 1,5 (ligação por bornes de parafuso)
Seção mínima do condutor	1,5 mm^2
Seção máxima do condutor	2,5 mm^2
Seção do condutor	13 AWG
Tensão nominal de isolamento	400 Vca
Tensão suportável de impulso	6 kV
Corrente térmica	16 A
Categoria de utilização	AC-15: 4 A em 400 Vca
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	−40 °C a +200 °C
Material do corpo	Ferro fundido cinzento galvanizado
Peso	1.340 g
Material do rolete	Latão
Vida mecânica	10.000.000 operações
Largura do rolete	6,5 mm
Diâmetro do rolete	25 mm