
LRI-SEN-U30B-6000GM60-IU-W15

Sensor ultrassônico M30, 500–6000 mm, 1 analógica 4–20 mA + 1 analógica 0–10 V

CARACTERÍSTICAS

- Faixa de medição: 500–6000 mm
- Alimentação 10–30 Vcc (≥ 12 V nas versões analógicas)



IP67 | −25 °C a +70 °C

DETECÇÃO E DESEMPENHO

Parâmetro	Valor
Faixa de medição	500–6000 mm
Zona cega	0–500 mm
Frequência de comutação	3,3 Hz
Tempo de resposta	300 ms
Resolução	0,17–2,5 mm
Repetibilidade	± 0,15 % do fundo de escala
Exatidão	± 1 % (com compensação interna de temperatura)
Histerese	± 5 mm

ALIMENTAÇÃO E SAÍDA

Parâmetro	Valor
Saída	1 analógica 4–20 mA + 1 analógica 0–10 V
Tensão de operação	10–30 Vcc (≥ 12 V nas versões analógicas)
Corrente sem carga	≤ 30 mA
Queda de tensão	≤ 2 V
Proteção contra sobrecarga	200 mA (LEDs vermelho e verde piscam juntos)

AMBIENTAL E MECÂNICO

Parâmetro	Valor
Rosca	M30
Grau de proteção	IP67
Temperatura de operação	−25 °C a +70 °C
Temperatura de armazenamento	−40 °C a +85 °C
Material do corpo	Luva de cobre niquelado, peças plásticas e transdutor em epóxi com fibra de vidro
Ligação	Conector M12 de 5 pinos
Peso	215 g

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Parâmetro	Valor
Atraso na energização	< 500 ms
Entrada	Aprendizado (teach) e sincronismo